

● 自動電圧調整器 [AVRデジタル方式]

仕様

SEACシリーズ 入力側出力側非絶縁型

単相100V

型式		SEAC							
仕様		5KT	10KT	15KT	20KT	25KT	30KT	40KT	50KT
出力	容量 (kVA)	5	10	15	20	25	30	40	50
	相数	単相2線							
	定格電圧	100V							
	電圧可変範囲	±2.5%							
	電圧精度	±2%							
	応答速度	0.1sec							
	過渡特性	10% (負荷変動0~100%に対して)							
波形歪率	1.0%								
入力	容量 (kVA)	6	12	18	24	30	36	48	60
	相数	単相2線							
	定格電圧	100V							
	変動範囲	±15%							
	定格周波数	50/60Hz切換							
	機器力率	97%							
	機器効率	93%							
環境	周囲温度	0~40℃							
	湿度	35~85%RH							
外形	寸法	詳細をご相談ください							
	W mm								
	D mm								
観	H mm	ご指定の色							
	質量 kg								
	塗装色								
外観図	詳細をご相談ください								

単相200V

型式		SEAC							
仕様		5HT	10HT	15HT	20HT	25HT	30HT	40HT	50HT
出力	容量 (kVA)	5	10	15	20	25	30	40	50
	相数	単相2線							
	定格電圧	200V							
	電圧可変範囲	±2.5%							
	電圧精度	±2%							
	応答速度	0.1sec							
	過渡特性	10% (負荷変動0~100%に対して)							
波形歪率	1.0%								
入力	容量 (kVA)	6	12	18	24	30	36	48	60
	相数	単相2線							
	定格電圧	200V							
	変動範囲	±15%							
	定格周波数	50/60Hz切換							
	機器力率	97%							
	機器効率	93%							
環境	周囲温度	0~40℃							
	湿度	35~85%RH							
外形	寸法	詳細をご相談下さい							
	W mm								
	D mm								
観	H mm	ご指定の色							
	質量 kg								
	塗装色								
外観図	詳細をご相談下さい								

※特注仕様は型式の末尾にZが付きます。